


Wąż czterooplotowy, wg DIN EN 856. Zakres temperatur: od -40°C do +100°C , krótkotrwale do 120°C. Warstwa wewnętrzna: olejoodporny kauczuk syntetyczny. Wzmocnienie: cztery warstwy spirali z drutu stalowego o najwyższej trwałości. Warstwa zewnętrzna: czarna, kauczuk syntetyczny odporny na ścieranie, działanie ozonu i wpływy atmosferyczne.



| Średnica nominalna<br>Ø |       |      | Śr. wew.<br>Ø | oplot<br>Ø | ilość<br>oplotów | spiralny<br>Ø | Śr. zew.<br>Ø | ciśnienie robocze |      | ciśnienie próbne | ciśnienie rozrywające | promień zgięcia | waga |
|-------------------------|-------|------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------|------------------|-----------------------|-----------------|------|
| mm                      | inch  | dash | mm            | mm         |                  | mm            | mm            | bar               | psi  | bar              | bar                   | mm              | kg/m |
| 10                      | 3/8   |      | 9,5           | 17,5       |                  |               | 21,4          | 445               | 6455 | 1070             | 1780                  | 180             | 0,78 |
| 12                      | 1/2   |      | 12,7          | 20,2       |                  |               | 24,6          | 425               | 6165 | 1020             | 1700                  | 230             | 0,93 |
| 16                      | 5/8   |      | 15,9          | 23,8       |                  |               | 28,2          | 350               | 5075 | 840              | 1400                  | 250             | 1,17 |
| 19                      | 3/4   |      | 19,0          | 28,2       |                  |               | 32,2          | 350               | 5075 | 840              | 1400                  | 300             | 1,48 |
| 25                      | 1     |      | 25,4          | 35,3       |                  |               | 39,7          | 280               | 4060 | 670              | 1120                  | 340             | 2,02 |
| 31                      | 1-1/4 |      | 31,8          | 46,0       |                  |               | 50,8          | 210               | 3045 | 500              | 840                   | 460             | 3,05 |
| 38                      | 1-1/2 |      | 38,1          | 52,4       |                  |               | 57,2          | 185               | 2685 | 445              | 740                   | 560             | 3,25 |
| 51                      | 2     |      | 50,8          | 65,3       |                  |               | 69,8          | 165               | 2395 | 395              | 660                   | 660             | 5,20 |