



Rozmiar												
Oznaczenie	DNP	ISO	Ciśnienie robocze (bar)	Przepływ nominalny (l/min)	ØT	CH2	CH3	ØE	L1	L2	L3	Rozmiar gwintu (F)
DNV G 1/4	06	6,3	400	12	.	19	19	27	76	55,5	38	G 1/4
DNV G 3/8	10	10	350	23	.	24	24	34	85	63	42,5	G 3/8
DNV G 1/2*	13	12,5	250	45	.	27	27	38	96	70	48	G 1/2
DNV G 3/4	20	20	250	106	.	34	34	47	114	86	57	G 3/4
DNV G 1	25	25	250	189	.	41	41	52	131	99	65,5	G 1
DNV G 1 1/4	30	31,5	225	288	.	50	50	70	150	117	75	G 1 1/4
DNV G 1 1/2	39	40	200	379	.	60	60	84	167	128	83,5	G 1 1/2
DNV G 2	50	50	100	757	.	70	70	115	177	139	89	G 2

UWAGI:

\* pasuje do szybkozłączca PAV1 G 1/2

#### OZNACZENIA SZYBKOZŁĄCZY DNV WG EUMAT I DNP

oznaczenie szybkozłączcy wg Eumat	oznaczenie DNP		wymiar wg DNP
	Mufa	Stecker	
DNV G 1/4	PDV1.0606.002	PDV1.0606.003	06
DNV G 3/8	PDV1.1010.002	PDV1.1010.003	10
DNV G 1/2	PAV1.1313.002	PAV1.1313.003	13
DNV G 3/4	PDV1.2019.002	PDV1.2019.003	20
DNV G 1	PDV1.2525.002	PDV1.2525.003	25
DNV G 1 1/4	PDV1.3031.002	PDV1.3031.003	30
DNV G 1 1/2	PDV1.3939.002	PDV1.3939.003	39
DNV G 2	PDV1.5051.002	PDV1.5051.003	50

#### TABELA DOBORU ZAŚLEPEK DO MUF SZYBKOZŁĄCZY DNV (PDV1)



Mufa (gniazdo)	zaślepka	
	oznaczenie Eumat	oznaczenie DNP
DNV G 1/4	TM DNV/NV 1/4	SPDV.06002
DNV G 3/8	TM DNV/NV 3/8	SPDV.10002
DNV G 1/2	TM PAV/PPV3 1/2	SPAV.13002
DNV G 3/4	TM DNV/NV 3/4	SPDV.20002
DNV G 1	TM DNV/NV 1	SPDV.25002
DNV G 1 1/4	-	SPDV.30202*
DNV G 1 1/2	-	SPDV.39202*
DNV G 2	-	SPDV.50202*

UWAGI:

\* Oznaczenie zaślepki aluminiowej

UWAGI:

\* Oznaczenie zaślepki aluminiowej

**TABELA DOBORU ZAŚLEPEK DO WTYKÓW SZYBKOZŁĄCZY DNV (PDV1)**



Stecker (wtyk)	zaślepka	
	oznaczenie Eumat	oznaczenie DNP
DNV G 1/4	TF DNV/NV 1/4	SPDV.06003
DNV G 3/8	TF DNV/NV 3/8	SPDV.10003
DNV G 1/2	TF PAV/PPV3 1/2	SPAV.13003
DNV G 3/4	TF DNV/NV 3/4	SPDV.20003
DNV G 1	TF DNV/NV 1	SPDV.25003
DNV G 1 1/4	-	SPDV.30203*
DNV G 1 1/2	-	SPDV.39203*
DNV G 2	-	SPDV.50203*

UWAGI:

\* Oznaczenie zaślepki aluminiowej