



Oznaczenie	Rozmiar		Ciężnienie robocze (bar)	Przepływ nominalny (l/min)	ØT	CH2	CH3	ØE	L1	L2	L3	Rozmiar gwintu (F)
	DNP	ISO										
PAV1 G1/4	06	6,3	350	19	.	19	19	26	70	49	35	G 1/4
PAV1 G3/8	10	10	350	23	.	22	22	30	85	60,5	42,5	G 3/8
PAV1 G1/2*	13	12,5	250	45	.	27	27	38	96	70	48	G 1/2
PAV1 G3/4	20	20	250	106	.	34	34	45	114	84,5	57	G 3/4
PAV1 G1	25	25	200	189	.	41	41	52	131	99	65,5	G 1
PAV1 G1 1/4	30	31,5	200	288	.	50	50	70	150	117	75	G 1 1/4
PAV1 G1 1/2	39	40	190	379	.	60	60	82	167	133	84	G 1 1/2
PAV1 G2	50	50	160	757	.	75	75	99	216	169	108	G 2

UWAGI:

* Pasuje do szybkozłączca DNP G 1/2

OZNACZENIA SZYBKZOŁĄCZY PAV1 WG EUMAT I DNP

oznaczenie szybkozłączy wg Eumat	oznaczenie DNP		wymiar wg DNP
	Mufa	Stecker	
PAV1 G 1/4	PAV1.0606.002	PAV1.0606.003	06
PAV1 G 3/8	PAV1.1010.002	PAV1.1010.003	10
PAV1 G 1/2	PAV1.1313.002	PAV1.1313.003	13
PAV1 G 3/4	PAV1.2019.002	PAV1.2019.003	20
PAV1 G 1	PAV1.2525.002	PAV1.2525.003	25
PAV G 1 1/4	PAV1.3031.002	PAV1.3031.003	30
PAV1 G 1 1/2	PAV1.3939.002	PAV1.3939.003	39
PAV1 G 2	PAV1.5051.002	PAV1.5051.003	50

TABELA DOBORU ZAŚLEPEK DO MUF SZYBKZOŁĄCZY PAV1



Mufa (gniazdo)	zaślepka	
	oznaczenie Eumat	oznaczenie DNP
PAV1 G 1/4	TM PAV/PPV3 1/4	SPAV.06002
PAV1 G 3/8	TM PAV/PPV3 3/8	SPAV.10002
PAV1 G 1/2	TM PAV/PPV3 1/2	SPAV.13002
PAV1 G 3/4	TM PAV/PPV3 3/4	SPAV.20002
PAV1 G1	TM PAV/PPV3 1	SPAV.25002
PAV1 G 1 1/4	-	SPAV.30202 *
PAV1 G 1 1/2	-	SPAV.39202 *
PAV1 G 2	-	SPAV.50202 *

UWAGI:

* Oznaczenie zaślepki aluminiowej

UWAGI:

* Oznaczenie zaślepki aluminiowej

TABELA DOBORU ZAŚLEPEK DO WTYKÓW SZYBKOZŁĄCZY PAV1



zaślepka

Stecker (wtyk)	oznaczenie Eumat	oznaczenie DNP
PAV1 G 1/4	TF PAV/PPV3 1/4	SPAV.06003
PAV1 G 3/8	TF PAV/PPV3 3/8	SPAV.10003
PAV1 G 1/2	TF PAV/PPV3 1/2	SPAV.13003
PAV1 G 3/4	TF PAV/PPV3 3/4	SPAV.20003
PAV1 G 1	TF PAV/PPV3 1	SPAV.25003
PAV1 G 1 1/4	-	SPAV.30203*
PAV1 G 1 1/2	-	SPAV.39203*
PAV1 G 2	-	SPAV.50203*

UWAGI:

* Oznaczenie zaślepki aluminiowej